



INSPECCIÓN DE ACCESORIOS DE IZAJE - ESLINGAS SINÉTICAS

Código: SA-5-109-04-05
Revisión: 001

Nº		Trimestre Marque con un X:										Formato:	
		1T	2T	3T	4T	Empresa:		Fecha de revisión:		Pag. N°:			
		Tipo de accesorio (Indique dimensión)				Área donde se encuentra	Cod. de Falla Encontrada	Otros	Aprobado	Rechazado	Inspeccionado Por:	Fecha:	
		Tipo (Plana o Tubular)	Longitud	Marca	Cap. Nominal de la carga (TN)								
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

CÓDIGO DE FALLAS (ASME B30.9 – 2014)

								Esliga Sintética:				
1	Identificación de Eslinga faltante o ilegible	5	Costura rota o desgastada en empalmes.	9	Accesorios picados corroídos, agrietado, doblado, torcido, agrietado, o roto.						Plana  Tubular 	
2	Quemaduras acidas o causticas.	6	Desgaste excesivo por abrasión.	10	Para Ganchos, criterios de remoción según lo establecido en ASME B30.10.							
3	Derretimiento o carbonización de cualquier parte de la eslinga.	7	Nudos en alguna parte de la eslinga.	11	Para Accesorios, criterio de remoción según lo establecido en ASME B30.26.							
4	Agujeros, rasgos, cortes o nudos.	8	Decoloración y áreas quebradizas o rígidas en cualquier parte de la eslinga, lo que puede significar daño químico o ultravioleta / luz solar.	12	Otras condiciones incluyendo daños visibles, que causen duda sobre el uso continuo de la eslinga.							
EQUIPO DE INSPECCIÓN		IDENTIFICACIÓN		INSPECCIONADO POR:		*SUPERVISOR:		SUPERVISOR HSE				
		Firma										
		Apellidos y Nombres:										

* Con la firma, el supervisor confirma el resultado de las inspecciones de izaje.