



**INSPECCIÓN DE ACCESORIOS DE IZAJE - ESLINGAS DE CADENA**

Código: SA-S-109-04-06  
Revisión: 001

| N° | Código | Trimestre Marque con un X:            |               |                         |                               | Empresa: | Fecha de revisión: |          | Pag. N°: | Formato:  |                    |        |
|----|--------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|----------|----------|-----------|--------------------|--------|
|    |        | 1T                                    | 2T            | 3T                      | 4T                            |          | Otros              | Aprobado |          | Rechazado | Inspeccionado Por: | Fecha: |
|    |        | Tipo de accesorio (Indique dimensión) |               |                         |                               |          |                    |          |          |           |                    |        |
|    |        |                                       |               | Área donde se encuentra | Cod. de Falla Encontrada      |          |                    |          |          |           |                    |        |
|    |        | Longitud de cadena (m)                | N° de Ramales | Marca                   | Cap. Nominal de la carga (TN) |          |                    |          |          |           |                    |        |
| 1  |        |                                       |               |                         |                               |          |                    |          |          |           |                    |        |
| 2  |        |                                       |               |                         |                               |          |                    |          |          |           |                    |        |
| 3  |        |                                       |               |                         |                               |          |                    |          |          |           |                    |        |
| 4  |        |                                       |               |                         |                               |          |                    |          |          |           |                    |        |
| 5  |        |                                       |               |                         |                               |          |                    |          |          |           |                    |        |
| 6  |        |                                       |               |                         |                               |          |                    |          |          |           |                    |        |
| 7  |        |                                       |               |                         |                               |          |                    |          |          |           |                    |        |
| 8  |        |                                       |               |                         |                               |          |                    |          |          |           |                    |        |
| 9  |        |                                       |               |                         |                               |          |                    |          |          |           |                    |        |
| 10 |        |                                       |               |                         |                               |          |                    |          |          |           |                    |        |

**CÓDIGO DE FALLAS (ASME B30.9 – 2014)**

**Eslinga de Cadena**

|   |  |   |  |    |   |
|---|--|---|--|----|---|
| 1 | Identificación de Eslinga faltante o ilegible              | 5 | Eslabones o accesorios doblados, torcidos o deformados.                | 9  | Salpicadura de soldadura  |
| 2 | Grietas o roturas  | 6 | Evidencia de daño por temperatura.                                     | 10 | Para Ganchos, criterios de remoción según lo establecido en ASME B30.10                           |
| 3 | Excesivo desgaste, mellas, mínimo espesor de los eslabones | 7 | Excesivas picaduras por corrosión                                      | 11 | Para Accesorios, criterio de remoción según lo establecido en ASME B30.26                         |
| 4 | Estiramiento de eslabones o accesorios                     | 8 | Falta de habilidad de la cadena o accesorios para articular libremente | 12 | Otras condiciones incluyendo daños visibles, que causen duda sobre el uso continuo de la eslinga. |



| EQUIPO DE INSPECCIÓN | IDENTIFICACIÓN       | INSPECCIONADO POR: | *SUPERVISOR: | SUPERVISOR HSE |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|
|                      | Firma                |                    |              |                |
|                      | Apellidos y Nombres: |                    |              |                |

\* Con la firma, el supervisor confirma el resultado de las inspecciones de izaje.